

Sistemi Lexan® ploča niska cena koštanja, visoke performanse

Fasade bez profila

Lexan® Thermoclick sistemi ploča

Uglavnom korišćen za fasade, Lexan Thermoclick sistem ploča se proizvodi do 40mm, UV zaštićen, višeslojni paneli sa profilisanim muško ženskim delom za sastav. Ovaj sistem međusobnih veza eliminiše potrebu za vertikalnim profilima, zbog moguće uštede u troškovima i estetskog poboljšanja. Ploče X strukture omogućavaju izuzetnu krutost i termičku izolaciju.



Prilagođen dizajn od vrha do oluka

Lexan® Thermopanel sistem ploča

Koristi se kod pokrivanja krovova sa profilisanim izolacionim limom, Lexan Thermopanel ploče su 30mm, UV-zaštićeni višeslojni paneli sa integriranim bočnim krilcima. Kupac može izabrati različitu profilaciju integrisanih bočnih krilaca za lako spajanje sa svim postojećim metalnim sendvič panelima.



Industrijske svetlosne trake po želji kupca

Lexan® Thermoroof sistem ploča

Lexan Thermoroof sistem ploča nudi ukrojenu, potpuno izolovanu svetlosnu traku koja se montira po ivicama talasastog limenog krova bez upotrebe termo mosta. Oblak i mehaničke karakteristike ovih panela mogu biti iskrojeni po želji kupca.



Izuzetna svetlosna propustljivost

Lexan® ZigZag® sistem ploča

Lexan ZigZag sistem ploča je razvijen da omogući dobru kombinaciju svetlosne propustljivosti i termičke izolacije za platenike koji se greju. Paneli su dizajnirani tako da se spajaju lako, bez potrebe za potpornim profilima. Ovo omogućava da se smanje troškovi montaže i obezbedi maksimalna svetlosna propustljivost, uz uštetu energije. Ploče su sa spoljašnje strane UV-zaštićene a sa unutrašnje zaštićene Dripgard slojem koji sprečava propadanje useva usled pojave kapljica.



Izbor Tipova Lexan sistem ploča

Struktura	Nomenklatura	Djeljina [mm]	Takao [kg/m³]	Razmak između sljevova [mm]	Uzredost [Nm/K]	Svetlosna propustljivost Prozirnost (11.2)	na fiksaciju	Industrijski / Podstrukcijski	Poharivo zeleno	Neoskriveno	Svetlostne trake	Pokrivnjek / staklo	Površinske aerodinamika / Zalogodba / odgovarajuća provjeda na vremenu	Čekić / vodotok	Površinske mnoštvenosti i učinkoto	Površinska vlagatost / Vlaganje u vodu	Zaporki
Lexan Thermoclick	LTC4040X4000	40	4.00	25	1.5	40%											
	LTP30AARS4000	30	4.00	20	1.9	67%											
Lexan Thermopanel	LTP30AARS3600	30	3.60	20	1.9	67%											
	LTP30AARS4000	30	4.00	20	1.9	67%											
	LTP30CARS4000	30	4.00	20	1.9	67%											
	LTP30CARS3600	30	3.60	20	1.9	67%											
	LTP30EARS4000	30	4.00	20	1.9	67%											
	LTP30EARS3600	30	3.60	20	1.9	67%											
Lexan Thermoroof	LTRE5J	65	3.23	35	1.9	55%											
	LTRE5K	55	3.30	29	1.9	55%											
Lexan Zig Zag	LZZ664S	66	4.08	25	2.7	91%											



B+M RITAM, Ugrinova ka 171, Zemun
tel: 011/3777 777, fax:011/377 77 17

